

4 kanálový digitální videorekordér řady TruVision

TVR10

4 kanálový digitální videorekordér řady TruVision

TVR10 je 4 vstupů digitální videorekordér s nízkou cenou. Je určen především pro malé až střední aplikace k jehož instalaci a obsluze není potřeba odborný personál. Rekordér používá kompresi H.264, která zaručuje vysokou kvalitu snímků a minimální nároky na přenos a záznamovou kapacitu. Má ethernetový port, takže umožňuje dálkový dohled po internetu, vyhledávání a přehrávání záznamu, archivaci, konfiguraci, přijímá poplachové oznámení a umožňuje aktualizaci firmwaru. Dostupná velikost HDD je od 250GB až do 1TB.

Technické parametry

| | |
|------------------------|--|
| Video | |
| Video | AGC, 0.7 až 1.4.0 V pk-pk video |
| Horizontální rozlišení | 704 pixelů |
| Vertikální rozlišení | 576 řádků |
| Videokomprese | H.264 |
| Monitor A kompozitní | 1 BNC (1.0 Vp-p, 75 ohm) multizobrazení |
| VGA | Stejně jako A |
| Monitor B kompozitní | 1 BNC (1.0 Vp-p, 75 ohm) plně zobrazení |
| Nahrávání | |
| HDD | 1-HDD SATA se SMART technologií |
| Rozlišení | 4CIF (704x576), DCIF (528x384), 2CIF (704x288), CIF (352x288) a QCIF (176x144) |
| Rychlost | Všechny kanály v reálném CIF |
| Bandwidth | Až do 2 Mbit/sec. na kanál |
| Mód | Manuální, Rozvrh, Detekce pohybu a Poplach |
| Multi zobrazení | Plné a 4 (Živé) |
| | Plné (Přehrávání) |
| Audio | |
| Standardní komprese | Ogg Vorbis |
| Vstup | 1 kanál, RCA |
| Výstup | 1 kanál, RCA |
| Detekce pohybu | |
| Zóny na kameru | 396 zón na kameru (22 x 18 grid) |
| Operační | |
| OS | VxWorks real-time OS |
| Jazyky | Anglicky |
| Uživatelé | Admin & 15 dalších |
| Síť | |
| Typ | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protokol | TCP, IP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP,SNMP |
| Jiné | ADSL modem a PSTN linka pro poplach |
| Archivace | |
| USB | USB paměť, USB HDD a DVSR-DVD-L |
| Konektory | |
| RS-232 sériový port | RJ-45 |
| RS-485 PTZ ovládání | Skrutkovací |
| USB | 1 |
| Poplach | |
| Poplachový monitor | Mon A |
| Poplachový vstup | 4 nastavitelné NO/NC |
| Poplachový výstup | Form C alarm relay (1) Od C releový poplach (1) |
| Vlastnosti | |
| Napájení | 100 až 240 VAC, 47 až 63 Hz |
| Spotřeba | max 40 W |
| Teplota | -10 až +50°C |
| Vlhkost | 10 až 90% |
| Rozměry (W x H x D) | 315 x 44,5 x 223,8 mm |
| Váha | 1600g |

Jak objednávat

TVR10 4 kanálový digitální videorekordér řady TruVision



- Videokomprese H.264
- Dual-streaming poskytuje lepší výkon sítě pro živé video
- Vysoká kvalita nahrávání QCIF, CIF, 2CIF, DCIF, 4CIF
- Záznam až 100 snímků / s
- DDNS pro vzdálený přístup
- Snadná instalace
- Zajišťuje ověřování pravosti záznamu
- Vzdálený přístup pro monitorování, vyhledávání, přehrávání, archivace, konfigurace, alarm oznámení a aktualizace firmwaru
- Vyhledávání podle času, data, kamery, událostí nebo poplachu (lokální a vzdálené přes software)
- Bi-směrový zvuk - 1 kanál
- PTZ Dome kamera ovládaná pomocí myši, předního panelu a IR dálkového ovladače
- OSD ovládání přes čelní panel, pomocí myši nebo IR dálkového ovladače
- Kontrola a analýza HDD

